

殿

---

製品仕様書

---

バリロード

---

### 1.適用範囲

本仕様書は、成型品規制材[バリロード]について適用されるものとします。

### 2.概要

本機は、合成樹脂性の交通規制材です。高速道路や一般道での半恒久的な車線規制、工事や災害等による一時的な交通規制など、用途に応じてさまざまなシーンにご利用いただけます。樹脂製で製品重量が軽く、人力で設置・撤去が簡単に行なえます。設置後に現地で水を充填すれば緩衝効果も発揮できます。

### 3.特徴

- (1) 軽量で扱いやすく、設置や撤去が簡単に行なえます。
- (2) ポリエチレン製で優れた耐衝撃性があり、汚れにくく耐候性もあります。
- (3) あざやかな対比色により景観性に優れており、目立ち易いので車線規制に効果抜群です。
- (4) 連結部のジョイントを含めてすべての製品が樹脂製であるため、車両の衝突等による二次災害は最小限に抑えられます。
- (5) 内径3mまでの小さなカーブに沿って設置できるため、フレキシブルな運用が可能です。
- (6) 水張り時で最大100lの容量があるため、緩衝効果も抜群です。

### 4.仕様

本体	材質	本体:LDPE 蓋:高密度ポリエチレン
	色	ホワイト/レッド
	寸法(mm)	1,080【W】×500【D】×500【H】
	重量	本体重量 8【kg】 水張り重量 108【kg】(満水時)