

視覚障がい者誘導標示材(溶融タイプ)

バイブラライン VH-Y



バイブララインVH-Y



概要

高輝度路面標示材「バイブラライン」を改良した溶融型材料を、専用施工機で施工する視覚障がい者誘導標示です。バイブララインシステムを応用し、台形状のリブと底部を一体で施工します。

特徴

- 点字ブロックのような継ぎ目がなく、連続施工が可能です。
- 経済性、耐久性に優れています。



標準性能表

試験項目	規格	性能
密度(23℃) g/cm ³	2.3以下	2.0
軟化点 ℃	80以上	110
塗膜の外観	正常である	合格
タイヤ付着性	80以上	合格
耐摩耗性(100回転について)	摩耗減量が200mg以下である	80
圧縮強さ(23℃) kN/cm ²	0.802以上	1.244
耐アルカリ性	異常がない	合格
屋外暴露耐候性	割れ、はがれ及び色の変化の程度が大きくない	合格

視覚障害者誘路面標示用塗料JIS K 5665 3種準拠品 試験方法はJIS K 5665 3種を適用 性能数値は、実績に基づいた代表値です

商品一覧

商品名	容量	備考
バイブラライン VH-Y	20kg/袋	黄顔料入り小袋使用
エバーライン シーラーB	15kg/缶	路面標示用塗料(溶融型)の下地処理剤

安全衛生上の注意事項

予防策

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前に取扱説明書を入手してください。
- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 火気、スパーク等の着火源があると粉塵爆発のおそれがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 取扱い中は粉塵がたたないように注意し、また、取扱い後は密閉した容器に保管してください。
- 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
- 取扱い後は、手洗いおよびうがいを行ってください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないでください。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。
- 粉塵爆発を引き起こすことがあるので、火気のあるところでは使用しないでください。

応急措置

- 気分が悪い時は、医師の判断/手当を受けてください。
- 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
- 口をすすいでください。
- 容器からこぼれた時には、砂塵が立たないうちに処理してください。
- 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
- 吸入した場合:気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けてください。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断/手当を受けてください。
- 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。

保管

- 施錠して保管してください。
- 直射日光や水濡れは厳禁です。
- 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- 特にこの製品は、貯蔵温度を5℃~30℃にしてください。
- 廃棄
- 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

廃棄するときには、産業廃棄物として処理してください。
詳細な内容が必要なときには、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
本製品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

危険	危険有害情報
	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ/遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ/生殖能または胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害のおそれ(単回ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ



本社：〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 三井生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435
URL : <http://www.nipponliner.co.jp>

本店(東京)	TEL 03-5638-7431	中部支店	TEL 0586-71-4155
北海道支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東北支店	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	長崎営業所	TEL 095-857-2511