

骨材散布型

溶融式カラー路面標示材 エバーラインカラー

概要と特徴

1. 豊富なカラーバリエーションにより、歩道部の注意喚起など多種多様な用途にご使用いただけます。
2. 塗料中に含まれる骨材に加え、さらに骨材を散布することで従来の区画線より滑りにくくなっています。
3. 汎用施工機で塗装可能な溶融式のカラー路面標示材です。
4. 溶融式のため短時間で施工でき、早期の交通開放が可能です。

用途

- グリーンベルト (通学路の安全確保)
- 路側帯 (歩行者通行帯の明示)
- 行き先カラー標示
- ゾーン30プラス
- 交差点部の注意喚起
- 歩行者、自転車道の区分

エバーラインカラーの特長

- スクールゾーン及び生活道路における交通環境の整備に寄与します。
- 骨材とガラスビーズを散布することで、耐滑走性に加え夜間視認性が得られます。



塗装表面の形状

標準色 (7色)



グリーン



ダークグリーン



イエローグリーン



ブルー



ベンガラ



イエロー



レッド

※印刷見本のため、実際の色と異なります。

施工例



日本ライナー株式会社

標準性能

標準塗装仕様

試験項目	規格	性能(代表値)
密度(23℃) g/cm ³	2.3 以下	2.0
軟化点℃	80 以上	115
塗膜の外観	異常がない	合格
タイヤ付着性	タイヤに付着しない	合格
耐摩耗性 (100回転あたりの摩耗減量mg)	200mg以下	42
圧縮強さ(23℃) KN/cm ³	0.802以上	1.683
耐アルカリ性	異常がない	合格
屋外暴露耐候性	割れ、はがれ及び色の 変化の程度が大きくない	合格

※参考規格:路面標示用塗料 JIS K 5665 3種(熔融)準拠

工程	材料	使用量(kg/m ²)	施工機械・施工方法
下地処理	入念な掃き掃除を実施し、下地の脆弱部、レタンス、油、水分、付着物を除去する。		
プライマー工	エバーラインシーラーB	0.13	簡易塗布機
塗布工	エバーラインカラー	3.00	汎用施工機
骨材散布	ホワイトシリカ(40-80メッシュ)	0.10	汎用施工機落下式
ガラスビーズ散布	JIS R 3301 1号	0.10	汎用施工機落下式

※塗布工で使用する塗料は、塗料溶解時顔料小袋を混ぜてご使用ください。
※コンクリート面においてはコンクリート用プライマーをご使用ください。
※骨材とガラスビーズは1:1で混合し、ご使用ください。
※詳しくは別途標準施工要領書をご参照ください。

商品一覧

商品名	荷 姿	用途/色
エバーラインカラー	20kg/袋	塗装材
顔 料	各入れ目/小袋	グリーン・ダークグリーン・イエローグリーン ブルー・ベンガラ・イエロー・レッド(標準7色)
エバーライン シーラーB	15kg/缶	下地処理材
骨材[ホワイトシリカ(40-80)]	25kg/袋	散布材
ガラスビーズ	25kg/缶	散布材
	25kg/袋	

安全衛生上の注意事項

予防策

- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・使用前に取扱説明書を入手してください。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ・火気、スパーク等の着火源があると粉塵爆発のおそれがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・取扱い中は粉塵がたないように注意し、また、取扱い後は密閉した容器に保管してください。
- ・粉じん/煙/ガス/蒸気の吸入を避けてください。
- ・取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないでください。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。

応急処置

- ・吸入した場合:新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ・吸入した場合:気分が悪い場合は、医師の手当て、診断を受けてください。
- ・吸入した場合:微温水で鼻孔を洗い、うがいをしてください。
- ・皮膚に付着した場合:速やかに多量の水と石鹸で洗浄してください。
- ・加熱状態の製品が触れて場合は、洗浄した後に火傷に対する処置を行ってください。
- ・眼に入った場合:こすらずに、水で数分間注意深く洗ってください。
- ・眼の刺激が持続する場合は、医師の手当て、診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合:口をすすいでください。

保管

- ・施設して保管してください。
- ・直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・特にこの製品は、貯蔵温度を5℃～30℃にしてください。

廃棄

- ・内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

廃棄するときには、産業廃棄物として処理して下さい。
詳細な内容が必要ときには、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。
本製品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。

危 険	危険有害情報
	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれ

※上記の表示は一例です。色相などにより異なる場合があります。



日本ライナー株式会社

本 社 : 〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11大樹生命新大橋ビル7F
TEL 03-5638-7433 FAX 03-5638-7435
URL : <https://www.nipponliner.co.jp>

本店(東京)	TEL 03-5638-7431	中 部 支 店	TEL 0586-71-4155
北海道支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東 北 支 店	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	長崎営業所	TEL 095-857-2511

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
●Copyright©2022 NIPPON LINER CO.,LTD. all rights reserved.